

ECOBAT

Limpiador Ácido Quitasarro

DESCRIPCION Y USOS:

ECOBAT es un desincrustante ácido de removedor de sarro, incrustaciones calcáreas, químicas y salinas. Se puede aplicar tanto en sanitarios como en cerámicas, baldosas, pisos monolíticos, etc.

MODO DE EMPLEO:

Se utiliza desde puro, hasta 1 en 50 partes de agua, según el sarro a remover. Para uso en inodoros, se debe quitar la mayor parte de agua posible del inodoro y aplicar el producto puro desde el borde hacia abajo, cepillando para una mejor penetración. Es MUY IMPORTANTE la remoción total del producto con abundante agua luego de su aplicación ya que restos de producto sin enjuagar durante largos periodos de tiempo pueden llegar a dañar la superficie tratada. Gracias a la presencia de un potente bactericida en su formulación ECOBAT es ideal para la limpieza de sanitarios, ya que no solo desincrusta y limpia las superficies, sino que también las deja desinfectadas.

Para su uso en pisos, baldosas o áreas en general, se recomienda quitar todo resto de sólido por barrido y aplicar en dilución máxima, pudiendo disminuir las diluciones hasta su uso puro, en caso de necesitar una acción profunda. SIEMPRE DEBE SER ENJUAGADO HASTA RETIRAR TODO RESTO DEL PRODUCTO.

COMPOSICIÓN:

Ácido clorhídrico, cloruro de benzalconio, tensoactivos, colorante, estabilizante.



Ficha Técnica

Fecha de emisión: 01.10.2012

Revisión: 03.10.2023

Versión: 5

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS:

Características	Especificaciones
Apariencia	Líquido traslúcido anaranjado
Densidad (g/ml) a 20° C	1,08 +/- 0,05
pH diluido 1/100	2,5 +/- 1

PRECAUCIONES:

Evitar la ingestión del producto. En ese caso consulte a un médico inmediatamente. Mantener alejado del alcance de los niños. No inhalar directamente sobre el recipiente del producto. Evitar el contacto con la piel y los ojos, en caso de que suceda lavar con abundante agua y consultar con la autoridad médica. Mantener lejos de la luz solar, en temperaturas no superiores a los 35°, tiene una vida útil de 6 meses en su envase original con tapa valvulada. Luego de los 6 meses puede comenzar a descender su materia activa.